

SÉRIA C-SMART CA

Séria C-SMART CA spája najnovšie trendy so širokou škálou funkcií, ktoré oslovia aj tých najnáročnejších zákazníkov. Kombinácia vynikajúcej precíznosti výroby a estetiky klimatizácií tejto rady spolu s ich elegantným dizajnom zaručujú nielen dokonalé prispôsobenie sa rôznym interiérovým aranžmánom, ale tvoria aj elegantný a jemný dekoratívny prvok.



VÝHODY

Energetická trieda A+++ / A++

Prémiový dizajn vnútornej jednotky

3206 mikrootvorov, ktoré eliminujú prievevanie

Funkcia „I Feel“

Filter PM 2,5

Pozlátené lamely výmenníka vnútornej jednotky



C-smart CA

| Vnútoraná jednotka | | ASW-H09B7A4/CAR3DI-D0 | ASW-H12C5A4/CAR3DI-D0 | ASW-H18E3A4/CAR3DI-C7 | ASW-H24F4A4/CAR3DI-C8 |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vonkajšia jednotka | | AS-H09B7A4/CAR3DI-D0 | AS-H12C5A4/CAR3DI-D0 | AS-H18E3A4/CAR3DI-C7 | AS-H24F4A4/CAR3DI-C8 |
| Výkon chladenie | kW | 2.70 (0.60-4.00) | 3.50 (0.65-4.10) | 5.40 (1.30-5.90) | 7.30 (1.80-7.40) |
| Výkon kúrenie | kW | 3.30 (0.80-4.20) | 4.20 (0.93-4.20) | 5.80 (1.30-6.10) | 7.40 (1.80-8.00) |
| Príkon chladenie | kW | 0.72 (0.10-1.20) | 0.87 (0.13-1.55) | 1.43 (0.29-1.95) | 1.70 (0.23-2.30) |
| Príkon kúrenie | kW | 0.80 (0.20-1.20) | 1.06 (0.23-1.30) | 1.33 (0.25-1.80) | 2.30 (0.23-2.53) |
| Prevádzkový prúd chladenie | A | 3.30 (0.56-5.32) | 4.20 (0.56-5.80) | 6.40 (2.20-6.80) | 7.90 (1.00-10.00) |
| Prevádzkový prúd kúrenie | A | 3.90 (1.02-5.32) | 4.80 (1.00-6.30) | 6.10 (2.00-8.00) | 10.50 (1.00-11.00) |
| Celosezónna účinnosť SEER/SCOP | W/W | 8.50/4.60 | 8.50/4.60 | 8.80/4.60 | 8.70/4.60 |
| Energetická trieda chladenie/kúrenie | - | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| Množstvo vzduchu | m ³ /h | 700 | 650 | 1000 | 1300 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 19-39 | 20-41 | 21-48 | 22-50 |
| Rozmer (ŠxHxV) | mm | 774x202x299 | 834x202x299 | 1145x230x331 | 1145x230x331 |
| Hmotnosť | kg | 8 | 8 | 13 | 14 |
| Maximálne množstvo vzduchu | m ³ /h | 1800 | 2300 | 2800 | 4900 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 49 | 49 | 52 | 52 |
| Rozmer (ŠxHxV) | mm | 709x280x530 | 709x280x530 | 785x300x555 | 900x350x700 |
| Hmotnosť | kg | 22.5 | 24.5 | 28.5 | 41 |
| Napájanie | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Prípojka elektrického napájania | - | Vonkajšia jednotka | Vonkajšia jednotka | Vonkajšia jednotka | Vonkajšia jednotka |
| Chladivo | - | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Množstvo náplne chladiva | kg | 0.55 | 0.60 | 1.03 | 1.20 |
| Doplnenie chladiva | g/m | 15 | 15 | 25 | 30 |
| Pripájacie potrubie kvapalina | mm (") | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Pripájanie potrubie plyn | mm (") | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.70 (1/2) | 15.88 (5/8) |
| Maximálna dĺžka vedenia | m | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Predom naplnená dĺžka vedenia | m | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Maximálny výškový rozdiel | m | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Prevádzkový rozsah teplôt chladenie | °C | -10°C až +49°C | -10°C až +49°C | -10°C až +49°C | -10°C až +49°C |
| Prevádzkový rozsah teplôt kúrenie | °C | -25°C až +30°C | -25°C až +30°C | -25°C až +30°C | -25°C až +30°C |